

BIO COOLERS PORTÁTILES CCX 4.0-BC 80



- Diseño compacto y atractivo
- Fácil de mover sobre ruedas
- Bajo coste de instalación, funcionamiento y mantenimiento
- Mando a distancia, para un fácil control de funcionamiento
- Diferentes funciones y configuraciones
- Asas para un fácil transporte
- Unidad móviles con depósito de agua integrado, para múltiples aplicaciones
- Largo tiempo de funcionamiento sin rellenar de agua el depósito
- Ionizador para mejorar la calidad del aire
- Filtros de aire para facilitar el mantenimiento (BC 80)
- Bajo nivel sonoro lo que lo hace ideal para terrazas

CCX 4.0 PANEL DE CONTROL



Especificaciones	Unidad	CCX 4.0	BC 80
Panel de celulosa	dm ³	40	70
Caudal del aire	m ³ /h	4.000	8.000
Máxima superficie	m ²	80	180
Consumo de potencia	W	150	330
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Corriente nominal	A	1,45	1,5
Velocidad del ventilador		3	3
Salida de aire		Frontal	Frontal
Consumo de agua	l/h	5-10	8
Capacidad del depósito	l	50	100
Conexión directa de agua	pulgadas	½	½
Control de nivel del depósito		Sí	Sí
Nivel sonoro	dB(A)	67	62
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	640 x 450 x 1160	500 x 850 x 1410
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	650 x 550 x 1160	520 x 870 x 1310
Peso neto (Con/Sin agua)	kg	72/22	132/32
Pallet	pza.	2	2